

FM 3000

BRUGERVENLIG, ENKEL OG FLEKSIBEL – TIL HYGGELIGE PAUSER



FM 3000 er en automat til fødevarer – snacks og friske varer. Den er nem at fylde op, let at programmere og er med andre ord en meget fleksibel automat. FM 3000 fra Wittenborg kan med sit First-In / First-Out (FIFO) eller sit shoppersystem udlevere mellem 60 og 360 produkter. Alle produkter opbevares

på en passende og hygiejnisk måde, så de holder sig friske. FM 3000 giver mulighed for en attraktiv udstilling af varerne og rummer samtidig det størst mulige antal artikler i forhold til pladsen. Det kompakte design gør det let at installere FM 3000 i en Wittenborg full-line løsning.

WITTENBORG

Salgssystem

Shopperfunktionen: Fra én tromle kan der sælges forskellige produkter med samme pris.

Med shoppertasten kan tromlerne drejes, indtil det ønskede produkt befinder sig i udleveringsposition, varens pris kan aflæses på salgsdisplayet, pengene indkastes og kundens valg træffes ved at nummeret på tromlen indtastes ud for det ønskede produkt. Derefter åbnes skydedøren og det ønskede produkt tages ud. First-In/First-Out-drift: Varene sælges i samme rækkefølge, som de er sat ind.

Køling

Automaten kan programmeres til en minimumtemperatur på 3°C for fødevarer (ved 32°C udvendig temperatur og 65% luftfugtighed).

En sikkerhedsmekanisme aktiveres og spærrer for salget, hvis den indvendige temperatur (ved forstyrrelser) bliver for høj.

Dampopvarmning forhindrer, at der dannes kondens, og derved bliver det muligt at præsentere produkterne bedre. Styringen, en "FM 3000 STD 3", er let at betjene, og det er muligt at operere med forskellige priser for hver enkelt tromle.

Betalingsystemer

Forberedt til ZIP, mønt-, pengeseddel-, kort-, nøgle- og chipsystemer i EXECUTIVE-, BDV- og MDB-standard.

TEKNISKE EGENSKABER

Model	FM 3000
Antal tromler	10
Tromlehøjde	90 mm
Antal rum pr. tromle	6,12,18,24 og 36
Priser pr. tromle	1
Tidsindstillinger	Mulighed for 2 daglige energispareprogrammer, samt 2 daglige prisrabatindstillinger
Betalingsystemer	BDV/MDB/EXE
Display	indvendig temperatur og salgspriser
Bredde	850 mm
Dybde	770 mm
Højde	1830 mm
Forsyning	230 V, 50 Hz
Tilført effekt	maks.1200 W
Vægt	280 kg

Antal skillevægge	Rummenes bagerste mål (i mm)	Rummenes forreste mål (i mm)
	(A)	(B)
6	70	340
12	35	170
18	23	113
24	17	85
36	11	56
Tromlers radius (C) i mm = 245		
Skillevæggens højde (D) = 90 mm		

